


# MANUAL DE AZBOX EVO XL

## MANUAL PARA PONER VALORE INICIALES

1.- Presionar MENU y luego con el botón de la DERECHA ir hasta SYSTEM SETUP, luego bajar hasta “Borrar/Restaurar Información” presionar OK.

### Botones del control



Boton Derecha

2.-Presionar OK en “Ajuste de Fabrica”, Introducir la CLAVE son 4 ceros “0000”.

3.-Aparecera un cuadro con “ADVERTENCIA” presionar OK. Esperar a que se Reinicie.

4.-Cuando prenda todo estará en INGLES, donde dice LANGUAGE presionar OK.

5.-Ahora en ENGLISH presionar el botón de la derecha y dejarlo en ESPAÑOL

6.-Hacer los mismo con “IDIOMA AUDIO 1-2”

7.-En “SUBTITULOS” poner ON

8.-Presionar OK para guardar cambios.

9.-Ahora en IDIOMA DE SUBTITULOS poner ESPAÑOL y listo tenemos

nuestro equipos como recién llegado de fabrica y en idioma español.

## MANUAL DE ACTUALIZARLO CON EL ÚLTIMO BIN

1.- Primero descargar el .BIN (fijarse la FECHA) y asegurarse que sea el ultimo.

2.-Borrar todo lo que tiene su memoria USB y guardar el ULTIMO BIN en su memoria, descomprimirlo (aparecerá un nuevo archivo)

4.-Intruducir su memoria USB al equipo y Presionar MENU, con el botón de la DERECHA ir hasta SYSTEM SETUP.

5.-Bajar hasta “Actualización por USB” presionar OK.

6.-Ahora donde nos dice “Actualizar Software por USB” nos dira “Ninguno” con el botón de la DERECHA cambiar a “USB→AZBOX”.

7.-Ahora bajamos a “Iniciar actualización por USB” y presionamos OK.

8.-Nos aparecerá un cuadro celeste y esperamos a que se reinicie.

9.-Tenemos nuestro Receptor ACTUALIZADO.

PD: Si la imagen no sale o dice CANAL CODIFICADO NAGRA II AU:ON esperar unos 3 a 4 min a que se cargue el autoroll y listo.

## MANUAL PARA ESCANEAR TODOS LOS CANALES

1.En el MENU dirigirse a “INSTALLATION” y en “Ajustes de Antena” verificamos que estemos en el SATELITE CORRECTO, presionamos OK.

2.-Donde dice Satellite presionar OK y bajar hasta AMAZONAS 61° y luego presionar OK.

3.-Bajamos hasta “Frecuencia TP” presionar OK y bajar hasta el numero 6, presionamos OK y veremos que en la parte superior donde dice FUERZA y CALIDAD la CALIDAD sube a 45 o mas si es asi estaremos bien.

4.-Si todo esta bien hasta aca en el control presionamos “BACK”(se encuentra arriba de MENU).

5.-Ahora bajamos hasta “POWER SCAN”, seleccionamos AMAZONAS 61°.

6.-Ahora los valores son “MODO-ALL”, “TIPO-H”, se pone con los botones direccionales para la DERECHA, los demás valores no modificar nada.

7.-Bajamos y presionamos OK en “BUSCAR INICIO” esperamos unos 5 min hasta que acabe todo el proceso.

8.-Cuando aparezca el cuadro de “Búsqueda Completa” presionamos OK.

9.-Y nos aparecerá un cuadro con CANAL CODIFICADO NAGRA II AU:ON esperamos unos 3 min a que se cargue el autoroll y todo estará normal.

PD. Tendremos mas de 150 canales significa que tenemos canales que se repiten.